



| 主要寸法 | | 単位 : mm | | 質量 (kg) |
|------|-------|---------|-----|---------|
| マーク | 型式番号 | S | H | |
| | M-50 | 1/2 | 79 | 0.31 |
| | M-100 | 3/4 | 95 | 0.38 |
| | M-200 | 1 | 110 | 0.48 |
| | M-300 | 1 | 130 | 0.65 |
| | M-400 | 1 | 170 | 0.98 |
| | M-500 | 1 | 210 | 1.28 |
| | M-600 | 1 | 250 | 1.56 |

注) H は概略寸法です。

| 仕 様 | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 接 続 | JIS R (PT) |
| 最高使用圧力 | M-50 0.6MPa (6kgf/cm ²) |
| | M-100 0.8MPa (8kgf/cm ²) |
| | M-200 1MPa (10kgf/cm ²) |
| | M-300 1MPa (10kgf/cm ²) |
| | M-400 1MPa (10kgf/cm ²) |
| | M-500 1MPa (10kgf/cm ²) |
| M-600 1MPa (10kgf/cm ²) | |
| 最高使用温度 | 100°C |
| 配管内流速 | 3m/sec 以下 |
| 取付姿勢 | 正立、横向 |
| 台 数 | |

| 符号 | 部 品 名 称 | 材 質 |
|----|------------|----------|
| 1 | ケーシング | SUS304 |
| 2 | ニップル | SUS304 |
| 3 | トップフィッティング | SUS304 |
| 4 | ボトムフィッティング | SUS304 |
| 5 | ベローズ | SUS304 |
| 6 | プースター | ポリカーボネート |
| 7 | 封入パイプ | SUS304 |
| 8 | オリフィスプレート | SUS304 |

日本水道協会認証登録品 (登録番号I-17)

M-000形 水撃防止器
(ショックノン)

| | | | |
|------|--|---|--|
| APP. | | D | |
| CKD. | | A | |
| DWN. | | T | |
| | | E | |

V6915D



MOTOYAMA ENG. WORKS, LTD.

LIST NO.

| | | | | | |
|-----|------|----------|------|------|------|
| NO. | DATE | REVISION | DWN. | CKD. | APP. |
| | | | | | |